Technický list

SAE 15W-40

Extra M7ADSIII+

vysoce kvalitní celoroční motorový olej zejména pro vysoce přeplňované naftové motory

odpovídá normě API CF-4/SG

Popis

Carlson® Extra M7ADSIII+ SAE 15W-40 je je kvalitní motorový olej na ropné bázi s vysokým viskozitním indexem a střihovou stabilitou, obsahující přísady ke zlepšení antikorozivních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje na zlepšení viskozitního indexu a snížení bodu tuhnutí. Tento oleje zajišťuje velmi nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací podmínky.

Oblast použití

Carlson® Extra M7ADSIII+ SAE 15W-40 má tyto vlastnosti:
- velmi dobré mazací vlastnosti v širokém rozsahu pracovních teplot
- celoroční použití
- zajišťuje účinnou ochranu proti opotřebení a čistotu motoru

Carlson® Extra M7ADSIII+ SAE 15W-40 je určený především pro vysoce přeplňované naftové motory s nejvyšším tepelným zatížením. Dále je vhodný pro zvlášť náročné podmínky provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými a naftovými motory. Lze ho použít i v motorech s katalyzátory. Je to celoroční motorový olej zvláště vhodný pro smíšený vozový park.

Produktová data

Název zkoušky	Typická hodnota	
Hustota při 20°C	880	kg/m^3
Viskozita při 40°C	105	mm^2/s
Viskozita při 100°C	14,3	mm^2/s
Viskozitní index	min. 135	
Bod tuhnutí	max. -30	°C
Bod vzplanutí o.k.	min. 210	°C

Kvalitativní specifikace

API CF-4/SG, ACEA E2/B2/A2, MB 228.1 a 229.1

Balení

Láhev	1	litr
Kanystr	4	litry
Kanystr	5	litrů
Sud	60 / 200	litrů
Kontejner	1.000	litrů
Autocisterna / železniční cisterna		

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

Vydáno 11/2009