



Technický list

SAE 5W-30

Millenium **SYNTH** Ford

**vysoce výkonný celoroční 100% syntetický motorový olej
speciálně určený pro motory Ford**

odpovídá normám API SL/CF • ACEA A1/B1-08, A5/B5-08 • FORD WSS-M2C-913-C • RENAULT RN 0700

Popis

Carlson® Millenium Synth Ford SAE 5W-30 je velmi kvalitní motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro potřeby specifikace Ford WSS-M2C-913-C. Jsou pro něj charakteristické lepší mazací vlastnosti a poskytuje úsporu paliva (Fuel Economy) (> 3%). Tento olej nahrazuje specifikace M2C-913-A / B.

Aplikace

Carlson® Millenium Synth Ford SAE 5W-30 - od roku 2009 je tento olej povinný pro všechny modely Ford (benzínové a dieselové, i s filtrem pevných částic), s výjimkou modelů, které jsou vybaveny vstřikovacím čerpadlem (Galaxy I a II) a Ford KA (dieselové a benzínové od roku 2009).

Produktová data

Test	Metoda	Jednotka	Průměrný výsledek
Hustota při 15°C	D 4052	kg / m ³	852
Viskozita při 40°C	D 445	cSt	52
Viskozita při 100°C	D 445	cSt	9,6
Viskozita při -30°C	D 5293	cP	4000
Index viskozity	D 2270		172
Bod tuhnutí	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,1
Bod vznícení COC	D 92	°C	218
Síranový popel	D 874	hm. %	1,09

SAE třída

5W-30

Kvalitativní specifikace

API SL/CF
ACEA A1/B1-08, A5/B5-08

Výkonnost

(ověřená v praxi a osvědčená
při použití u agregátů
s předepsanou náplní)

FORD WSS-M2C-913-C
RENAULT RN 0700

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

Vyhrazujeme si právo měnit všeobecné vlastnosti našich produktů,
aby mohli naši zákazníci využívat nejnovějšího technického pokroku.

Vydáno 01/2012