



Technický list

SAE 15W-40

Super GX Diesel

vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej

odpovídá normě API CF-4/SG

Popis

Carlson® Super GX Diesel SAE 15W-40 je vysokovýkonnostní olej pro vznětové motory, které zajišťují velmi dobrou ochranu motorů používaných v náročných provozních podmínkách. Tento vícerozsahový motorový olej je doporučován pro použití v celé řadě náročných aplikací a provozních prostředí, které se vyskytují v nákladní dopravě, stavebnictví a zemědělství.

Oblast použití

- strojní zařízení poháněná vznětovými motory od předních výrobců
- lehká až náročná silniční nákladní doprava
- terénní provoz včetně: nákladní dopravy, stavebnictví, povrchové těžby a zemědělství
- smíšený vozový park

Carlson® Super GX Diesel SAE 15W-40 má tyto vlastnosti:

- tepelná a oxidační stabilita
- velmi dobrá detergentně disperzní schopnost
- dobrá stříhová stabilita

Produktová data

Název zkoušky	Typická hodnota		Metoda
Hustota při 15°C	880	kg/m ³	ASTM D4052
Viskozita při 40°C	105	mm ² /s	ASTM D445
Viskozita při 100°C	14,3	mm ² /s	ASTM D445
Viskozitní index	139		ASTM D2270
Bod tuhnutí	-30	°C	ASTM D97
Bod vzplanutí	210	°C	ASTM D92
Sulfátový popel	0,8	% hm.	ASTM D874
TBN (celková alkalita)	8,2	mg KOH/g	ASTM D2896

Kvalitativní specifikace

API CF-4/SG, ACEA E2, MB 228.1

Balení

Láhev	1	litr
Kanistr	4	litry
Kanistr	5	litrů
Kanistr	10 / 25	litrů
Sud	50 / 180	kg

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

Vydáno 11/2009